

## KHM 190 HS, 190 YS

Generatory spawalnicze o napędzie spalinowym do spawania prądem stałym DC elektrodą otuloną MMA w zakresie do 190 A. Urządzenia przeznaczone są również do zasilania innych odbiorników elektrycznych o maksymalnej mocy do 6 kVA, przez gniazdo 230V oraz trzy gniazda 400 V. Wersja „HS” jest z silnikiem benzynowym firmy Honda ze startem ręcznym, oraz wersja „YS” z silnikiem diesla firmy Yanmar ze startem elektrycznym. Dodatkowe czujniki przeciążeniowe zabezpieczają generatory przed ewentualnymi awariami. Opcjonalnie generatory mogą być wyposażone w wózki jezdne.



### ZASTOSOWANIE:

Prace montażowe w terenie  
Zasilanie odbiorników elektrycznych  
Przemysł energetyczny  
Usuwanie awarii w terenie

Typ	Moc	Typ silnika	Prąd spawania	Cykl pracy/prąd	Napięcie jałowe	Masa	Numer katalogowy
KHM 190 HS	6 KVA	Honda GX 340VXB	190 A	100%/120 A   35%/190 A	98 V	115 kg	0794000880
KHM 190 YS	6 KVA	Yanmar L100AE-DG	190 A	100%/120 A   35%/190 A	98 V	145 kg	0794000882

**DOSTAWA OBEJMUJE:** 1 gniazdo 400V, 1 gniazdo 230 V 16 A, 2 gniazda spawalnicze OKC50, instrukcja DTR.

Wyposażenie dodatkowe:	Numer katalogowy
Wózek jezdny	0794009880
Zestaw uziemiania	0794017880
Przewód masowy 5 m	070006885
Przewód elektrodowy 5 m	070006884