

FOCUS TIG 200 DC HP PFC



FOCUS TIG 200 DC HP PFC

Łatwa w obsłudze i wysokowydajna spawarka inwertorowa TIG DC i do spawania łukowego MMA przystosowana do spawania stali miękkiej i nierdzewnej oraz innych materiałów spawanych prądem DC – z funkcją spawania łukiem pulsującym lub bez niej.



MIGTRONIC
WELDING VALUE

FOCUS TIG 200 DC HP PFC

Focus TIG 200 DC HP – jednofazowa (230 V) spawarka inwertorowa – idealnie nadaje się do spawania montażowego lub warsztatowego, gdzie przede wszystkim liczy się wysoka wydajność. Maszyna przystosowana jest również do spawania łukowego MMA /elektroda otuloną/ przy wykorzystaniu wszystkich rodzajów rutowych oraz zasadowych elektrod.

Cyfrowy panel sterowania umożliwia ustawienie identycznych parametrów dla powtarzających się prac spawalniczych oraz optymalną kontrolę jeziora spawalniczego. Panel sterowania jest wyposażony w opcję pulsowania łukowego TIG DC.

Zajarzenie HF/LIFTIG (z wysoką częstotliwością lub bez niej) sprawia, że spawarka może być wykorzystywana w dowolnych warunkach roboczych.

Spawarka Focus TIG 200 DC HP jest wyposażona w funkcję PFC (Korekcji Współczynnika Mocy). PFC to



Focus TIG 200 DC HP PFC służy do spawania stali miękkich i nierdzewnych oraz innych materiałów nadających się do spawania prądem stałym



Panel sterowania dla Focus TIG 200 DC HP PFC

elektryczny obwód zapewniający maksymalne wykorzystanie mocy i minimalną jej utratę, umożliwiającą spawanie prądem o ok. 25% większym przy użyciu bezpieczników sieciowych 16 A.

Nowa technologia zapewnia okno tolerancji napięcia sieciowego od -40 do +10 %, pozwalające na spawanie przy użyciu długich przewodów sieciowych lub generatora jako źródła zasilania.

Focus TIG 200 DC HP jest wyposażona w elektrody wolframowe MIGA Super Blue, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów materiałów i charakteryzują się znakomitymi parametrami zajarzenia i ponownego zajarzenia.

Wyposażenie standardowe

- Palnik TIG Ergo 201, wąż 4 m
- Kabel uziemiający 3 m
- Pasek do przenoszenia
- Wtyczka 16 A Schuko

Przykładowe wyposażenie dodatkowe

- Solidny wózek z uchwytem na butlę (78857031)
- Układ sterowania prądem dla palnika TIG
- Uchwyt elektrody, kabel 3 m
- Przyłbica spawalnicza Focus² ADF (81910599)



Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.

| FOCUS | TIG 200 DC HP PFC |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Napięcie sieciowe | 1x230 -40/+10% |
| Bezpiecznik, A | 16 |
| Cykl pracy 40°C 100%, A/V | 150/16,0 |
| Cykl pracy 40°C 60%, A/V | 170/16,8 |
| Cykl pracy 20°C 100%, A | 170 |
| Cykl pracy 20°C 60%, A | 200 |
| Napięcie jałowe, V | 95 |
| Zakres prądu, A | 5-200 |
| Klasa ochrony | IP 23S |
| Norma | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10 |
| Wymiary wys. x szer. x dł., mm | 250x180x470 |
| Ciężar, kg | 13,0 |

Główna siedziba:
Svejsemaskinefabrikken Migatronik A/S
 Aggersundvej 33, Postboks 206
 DK-9690 Fjerritslev, Danmark
 Tel: (+45) 96 500 600
 Telefax: (+45) 96 500 601
 www.migatronik.com

MIGATRONIC
 WELDING VALUE