



# Tramtrac™ II

## Urządzenie do napawania szyn tramwajowych

**Tramtrac™ II to mały, lekki traktor spawalniczy przeznaczony do naprawy wpuszczanych w jezdnię szyn tramwajowych.**

Tramtrac™ II to lekki traktor do napawania zużytych szyn tramwajowych. Posiada wbudowany podajnik drutu, a jego panel sterowania pozwala na regulację prędkości posuwu i podawania drutu, wysuwu drutu oraz startu i zatrzymania procesu spawania.

Do pracy potrzebne są jedynie: spawalnicze źródło prądu i generator jako źródło zasilania.

Niska masa traktora i łatwy montaż pozwala na szybkie postawienie go i zdjęcie z szyn. Dzięki temu spawanie pomiędzy przejeżdżającymi tramwajami nie stanowi problemu.

Najlepsze rezultaty otrzymamy stosując traktor Tramtrac™ II razem z drutem samo-osłonowym OK Tubrodur 14.71 lub OK Tubrodur 15.65.

Traktor wymaga źródła prądu Origo™ Mig 410.



### Dane techniczne

Napięcie sterujące	36 - 46 V AC
Moc	90 W
Prędkość spawania	30 - 1100 mm/min
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	600 x 300 x 150 mm
Masa, bez drutu	12 kg

### Informacje do zamówienia

Tramtrac™ II	0814 721 880
Kabel sterujący 10 m	0457 360 884
Origo™ Mig 410	0349 302 408
Kabel spawalniczy 10 m, 50 mm <sup>2</sup>	0152 349 908
OK Tubrodur 14.71, 1,6 mm	1471 167 730
OK Tubrodur 15.65, 1,6 mm	1565 167 730

### Akcesoria

Magnetyczne przyłącze masy	0000 500 415
----------------------------	--------------



**ESAB Polska Sp. z o.o.**  
40 – 114 Katowice  
Ul. Ściegiennego 3  
NIP 527-26-27-655  
KRS 000356431

**Kontakt:**  
Tel. +48 32 3511 100  
Fax. +48 32 3511 120  
E-mail: info@esab.pl  
www.esab.pl

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =