

Typ 20KA średnica nominalna 2,7 SZYBKOZŁĄCZKI TYP 20 - miniszzybkozłaczki, wydajność do 165l/min				
Szybkozłaczki jedno z najmniejszych na rynku, oferowane jako jednostronnie odcinające		Zastosowanie Technika medyczna, pomiarowa i regulacyjna, laboratoria, maszyny tekstylne, systemy szkoleniowe, chemia, systemy smarowania, analizatory, roboty, narzędzia pneumatyczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, przyrządy w gabinetach dentystycznych. Zalety Złącze o wysokiej jakości i małych rozmiarach, obsługiwane jedną ręką. Duża wydajność przepływu przy niskim spadku ciśnienia.		
GNIAZDO				
	gwint zewnętrzny	gwint wewnętrzny	z tuleją do węża	do węża z tw. szt.
symbole	20SZYB M5GZ	20SZYB M5GW	20SZYB (WAŻ3)	20SZYB 4X6
	20SZYB 1/8GZ	20SZYB 1/8GW	20SZYB (WAŻ4)	
			20SZYB (WAŻ5)	
WTYK				
	gwint zewnętrzny	gwint wewnętrzny	z tuleją do węża	do węża z tw. szt.
symbole	20WTYK M5GZ	20WTYK M5GW	20WTYK 3	20WTYK 4X6
	20WTYK 1/8GZ	20WTYK 1/8GW	20WTYK 4	
			20WTYK 5	

Osprzęt do zbiorników ciśnieniowych

Zawory bezpieczeństwa

symbol	gwint	ciśnienie otwarcia
ZB 1/4-8	1/4"	8,5 bara
ZB 1/4-10	1/4"	10,5 bara
ZB 3/8-8	3/8"	8,5 bara
ZB 3/8-10	3/8"	10,5 bara



Zaworki spustowe odwadniające

symbol	gwint
ZAW.ODP	1/4"
ZAW.ODP	3/8"
ZAW.ODP	1/2"



Wyłączniki ciśnieniowe (presostaty)



PRESOSTATY JEDNOFAZOWE					
SYMBOL	gwinty przyłącza	max. moc odbiornika	temperatura medium:	termik (zakres regulacji)	ciśnienia pracy (nastawa fabryczna)
MDR2/4 6-8	4xG1/4"	2,2 kW	-5°±80°C	-	6-8 bar
MDR2/4 8-10	4xG1/4"	2,2 kW	-5°±80°C	-	8-10 bar
MDR2/4 NEMA	4xG1/4"	2,2 kW	-5°±80°C	-	6-8 bar
PRESOSTATY TRÓJFAZOWE					
MDR3/11 6.3A	3x1/4" + 1x3/8"	3 kW	-5°±80°C	6,3A	8-10 bar
MDR3/11 10A	3x1/4" + 1x3/8"	4 kW	-5°±80°C	6,3-10 A	8-10 bar
MDR3/11 16A	3x1/4" + 1x3/8"	7,5 kW	-5°±80°C	10-16 A	8-10 bar
MDR3/11 20A	3x1/4" + 1x3/8"	9,5 kW	-5°±80°C	16-20 A	8-10 bar
MDR3/11 24A	3x1/4" + 1x3/8"	11 kW	-5°±80°C	20-24 A	8-10 bar
MDR3-16B 6-8B	3x1/4" + 1x3/8"	4 kW	-5°±80°C	10-16 A	6-8 bar
MDR300	4xG1/4"	2,2 kW	-5°±80°C	-	8-10 bar

W sprzedaży zaworki wtykowe proste i kątowe do presostatów Condor

